




# TWIN 1800 ULTRA

180  
kW



## Características destacadas



2 Tomas CCS 2 combo



Carga en CC Fast charge (Alta velocidad)

Doble toma tipo CCS 2 combo

Conexión plataforma OCPP 1.6 J

Compatible con tarjetas RFID

Display digital a color táctil de 10" a color

Alto grado de protección para uso en exteriores

Soporta carga en modo simultaneo



IEC-61851-1



# TWIN 1800 ULTRA




## Especificaciones Generales

Tipo de conexión:	2 Mangueras de recarga de 4m
Número de conectores:	2 conectores tipo CCS 2 Combo o CHAdeMO
Potencia de carga máxima:	180 kW / CC Fast charge 400V
Color:	Gris
Temperatura de funcionamiento	-20° C a 60° C
Tipo de instalación:	Instalación de suelo
Entrada de línea eléctrica	Entrada inferior
Activación por tarjeta RFID	Si
Frecuencia	50 / 60 Hz
Display digital	Si, display a color de 10" y 8 idiomas disponibles
Conexión OCPP	Si, Versión 1.6 con conexión a plataforma OCPP
Grado de protección agua / polvo	IP54
Grado de resistencia a impactos	IK10
Conectividad	Cable Ethernet RJ45 / WiFi / Tarjeta SIM 4G
Altitud de uso	>2000m
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire no forzada
Peso	380 Kg

### Sistemas de seguridad:

- ✓ Protección contra subida / caída voltaje
- ✓ Protección contra sobrecarga
- ✓ Protección contra cortocircuitos
- ✓ Protección de toma de tierra
- ✓ Protección contra sobrecalentamiento
- ✓ Pulsador de parada de emergencia
- ✓ Protección contra caída de rayos
- ✓ Protección contra fugas de corriente
- ✓ Sistema de carga balanceada

### Medidas:



IEC-61851-1